

Isola Wakaflex Tettebånd

Formbart og selvklebende tettebånd på rull.

Beskrivelse:

Wakaflex er et formbart tettebånd på rull. Båndet erstatter kompliserte beslag hvor det kan være vanskelig å få tette overganger. Produktet er et flerlagslaminat med en beskyttelsesfilm av polyisobutylene (PIB). Beskyttelsesfilmen gir fleksibilitet og sørger for at båndet tetter godt selv ved hard værpåkjenning. Båndet er selvklebende og har en tetningskant av butyl langsetter hver sidekant. Denne vil binde seg kjemisk etter 20 minutter og sørger for en vanntett og sikker skjøt. Wakaflex båndet er elastisk og kan enkelt formes til underlaget. Ingen spesialverktøy er nødvendig. Produktet hefter godt til de fleste tak materialer som betong, tegl, glasset tegl, takskifer, stålpanne-tak, mm. Wakaflex er UV-beständig, og tåler temperaturer fra -20 til +80 grader. Produktet kan monteres både i varme og kalde omgivelser, og verken strekker eller krymper seg i kaldt eller varmt vær. Flerlagslaminatet består av et aluminiums nett strekker seg ved montering, og holder takets profil.

Bruksområde:

Wakaflex Tettebånd erstatter kompliserte beslag og tradisjonelt «blyarbeid» på tak. Aktuelle bruksområder er forsegling av overganger mellom tak, pipe, takvinduer, ved arker mm. Tettebåndet kan brukes på nybygg, til restaureringer, reparasjoner og over allerede eksisterende beslag.

Lagring:

Ingen spesielle forhåndsregler

Godkjenninger og garanti

Tettebåndet kan monteres i overlapp med et omlegg på minimum 50 mm.



Montering:

Wakaflex Tettebånd monteres enkelt med bruk av blikksaks og tommestokk. Mål opp og kapp av lengden det er behov for. Sjekk at lengden kan tilpasses område som skal forsegles. Fjern litt av beskyttelsesfolien på baksiden av produktet. Fest til det aktuelle underlaget og fjern deretter gradvis mer av beskyttelsesfolien samtidig som tettebåndet formes og klemmes fast til underlaget. Fortsett på samme måte til hele tettebåndet er montert. Press båndet til slutt godt fast slik at det er festet godt til underlaget uten luftlommer. Ved behov for større bredde kan to eller flere lengder monteres i overlapp på min. 50 mm. Den selvklebende tettekanten vil binde seg til overlappen etter 20 minutter.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no



Isola Wakaflex Tettebånd

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	280	mm

Varenummer	Lengde	Farge
785651	5000 mm	Grå
785613	5000 mm	Sort
785663	10000 mm	Sort
785625	5000 mm	Rustikkrød